

## **TOUR VERTICAL A CN HP**

**Marque :** **BERTHIEZ**  
**Type :** **TFM 160**  
**Année :** **1981/2006**  
**CN :** **NUM POWER**  
**N° série :** **133**



### **Equipé de :**

*Arrosage Haute Pression réglable de 70 à 350 Bar*  
*Port outils CAPTO*  
*Cartérisation étanche Lavayssière*  
*Changeur d'outils 12 positions*  
*Palpeur d'outils*

### **Spécifications :**

<i>Ø du plateau</i>	<i>1 600 mm</i>
<i>Ø maxi. à tourner</i>	<i>1 880 mm</i>
<i>Hauteur maxi. usinable</i>	<i>1 600 mm</i>
<i>Hauteur du plateau au sol</i>	<i>696 mm</i>
<i>Course verticale de la traverse</i>	<i>1 300 mm</i>
<i>Vitesses de rotation du plateau</i>	<i>2 à 250 tr/min</i>
<i>Moteur du plateau</i>	<i>37 kW</i>
<i>Charge maxi. admissible sur le plateau</i>	<i>15 T</i>
<i>Vitesse de déplacement de la traverse</i>	<i>400 mm/min</i>
<i>Section du coulant</i>	<i>200 x 200 mm</i>
<i>Course du coulant du chariot porte-outils</i>	<i>1 000 mm</i>
<i>Course du chariot à droite de l'axe du plateau</i>	<i>1 070 mm</i>
<i>Course du chariot à gauche de l'axe du plateau</i>	<i>400 mm</i>
<i>Avances de travail</i>	<i>0,2 à 360 mm/tr</i>
<i>Vitesse de positionnement des porte-outils</i>	<i>1 à 6 000 mm/min</i>

*Ces spécifications sont données à titre indicatif. Nous vous conseillons de vérifier les éléments qui vous semblent importants.  
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles.*